

Merkblatt für die Abnahme einer Diskuswurfanlage

Vorbemerkung:
Einige der hier gemachten Angaben können am Wettkampftag bzw. kurz vor dem Wettkampf nicht mehr geändert werden. Trotzdem sind diese Angaben hier zur Erinnerung (z.B. bei Umbau usw.) aufgeführt.

Wurfkreis:

- Innenfläche eben und griffig, aber nicht stumpf, aber auch nicht glatt
- Ring: $d = 2,500 \text{ m}$; $h = 2 \text{ cm} \pm 0,6 \text{ cm}$;
- Oberkante des Ringes weiß und niveaugleich zum umgebenden Boden.
- Der umgebende Boden ist eben (kein Rasen und/oder lockeres Material).
- Die äußeren seitlichen Verlängerungen des Durchmesser sind 75 cm lang und 5 cm breit.
- Der Mittelpunkt – maßgeblich für das Anhalten des Messbandes – ist markiert (Punkt, Kreuz usw.)

Schutzgitter:

<input type="checkbox"/> Größe abhängig von der örtlichen Lage	<input type="checkbox"/> Netz: $r = 3 \text{ m}$, $h_{\min} = 4 \text{ m}$, fest am Boden
<input type="checkbox"/> Optimum: Öffnung 6 m (7 m vom Mittelpunkt)	<input type="checkbox"/> Stabilität der Stützen; Beschwerung
<input type="checkbox"/> Netzfestigkeit unbedingt prüfen, keine Löcher	<input type="checkbox"/> Textilnetz muss locker hängen

Wettkampfgeräte:

- Es sollten mindestens zwei regelgerechte Disken für jeden Wettkampf vorhanden sein.

Wurfsektor:

- Winkel knapp 35° (Dreiecke: $10 \text{ m} - 6 \text{ m} - 10 \text{ m}$ oder $20 \text{ m} - 12 \text{ m} - 20 \text{ m}$)
- Die inneren Ränder der Sektorbegrenzungslinien (ausgelegte Bänder $b = 5 \text{ cm}$) sind maßgeblich.
- Der Sektor ist mittig zum Schutzgitter
- Der Sektor ist niveaugleich mit der Ringoberkante und dem den Ring einfassenden Boden.

Gefahrenwinkel:

- Überprüfen; ggf. absichern (Flutterbänder)

Messvorrichtung:

<input type="checkbox"/> Messband und Stahlstift	<input type="checkbox"/> ggf. opoelektronische Messvorrichtung
--------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

Anzeigen:

- Anzeigetafel: Funktionsfähigkeit, Position, Bedienung, freie Sicht
- Bogen im Sektor zur Orientierung der Wettkämpfer und Zuschauer bei 30 m , 40 m , 50 m usw.
- außerhalb der Sektorbegrenzungslinien Weitenkästen
- außerhalb der Sektorbegrenzungslinien Weitentafeln für Rekorde

Protokolltisch:

- Abstand zum Wurfkreis (Sicherheit – Abstand zum Netz wegen eventueller Ausbeulungen)
- Tisch und Stuhl sowie Sonnen-/Regenschirm
- freie Sicht für Trainer und Zuschauer

Spezielle Kampfrichterutensilien:

- Obleute: weiße und rote Fahne
- Schriftführer: Stoppuhr, gelbe Fahne, Schreibunterlagen, Schreibzeug usw.

Markierungen zur Orientierung:

- Platz außerhalb des hinteren Teiles des Wurfes für eine Markierung

Athletenfreundliche Einrichtungen:

<input type="checkbox"/> Regen- bzw. Sonnenschutz	<input type="checkbox"/> Wettkampfliste aushängen
<input type="checkbox"/> Sitzgelegenheiten (z.B. Bänke usw.)	<input type="checkbox"/> Fußabstreifer (besonders bei Regen)
<input type="checkbox"/> Geräteständer mit Regenschutz (einschließlich Magnesiumbehälter sowie Putz und Trockentücher)	
<input type="checkbox"/> Versuchszeituhr; Einsatz mit dem Wettkampfleiter absprechen	
<input type="checkbox"/> Coaching-Zone: wo, Abgrenzung, Zugangsberechtigung klären	

Festgestellte Mängel:

.....

.....

.....

.....

Abgenommen von:	Mängel beseitigt von:
-----------------	-----------------------